

Reinigen, Schützen und Pflegen von BETONWERKSTEINFLÄCHEN

Allgemeines

Allen Betonwerksteinen gemeinsam ist ihre Dauerhaftigkeit, Beständigkeit und leichte Pflege. Durch Beachten der folgenden Hinweise bleiben Schönheit und Gebrauchswert über viele Jahre erhalten.

1. Erstreinigung nach dem Verlegen

Beim Verlegen und Verfugen von Betonwerksteinbelägen bleibt ein Zementschleier zurück, der den Belag grau und farblos erscheinen läßt. Durch Reinigen mit LITHOFIN MN-Zementschleierentferner erhält man eine saubere Oberfläche mit klarer Farbstruktur. Verwenden Sie LITHOFIN MN-Zementschleierentferner gemäß Gebrauchsanleitung, wobei feingeschliffene Beläge nur stark verdünnt (ca. 1:20 mit Wasser) behandelt werden dürfen. Sollten sich Ausblühungen gebildet haben, so werden diese mitentfernt.

2. Regelmäßige Wischpflege

-im Innenbereich: Alle Flächen, ob unbehandelt, versiegelt oder imprägniert, müssen regelmäßig feucht gewischt werden. Verwenden Sie einen Schuß LITHOFIN MN-Wischpflege oder LITHOFIN GLASTILAN im Wasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird nicht ausgelaugt, sondern bei regelmäßiger Anwendung immer schöner und satter in den Farben. Wird mehr Glanz gewünscht, kann dem Wischwasser gelegentlich etwas LITHOFIN MN-Glanzpflege beigegeben werden.

-im Außenbereich: Normalverschmutzte Flächen können mit Wasser und Bürste gereinigt werden. LITHOFIN MN-Grundreiniger oder LI-

THOFIN WEXA verbessern das Reinigungsergebnis. Bei starker Verschmutzung, grünen Belägen, Pflanzenflecken u.ä. verwenden Sie LITHOFIN MN-Außenreiniger; damit werden Betonwerksteinflächen wieder sauber und hell. Bei nur grünen Belägen reicht das mildere LITHOFIN ALLEX aus.

Wichtiger Hinweis: Säurehaltige, stark fettlösende oder auslaugende Produkte sind zur dauernden Unterhaltspflege ungeeignet.

3. Spezielle Verschmutzungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Farbe, Teer, Lack können mit LITHOFIN LÖSEFIX oder in hartnäckigen Fällen mit LITHOFIN LACKEX entfernt werden. Bei leichten Verschmutzungen, wie auch Allgemeinschmutz, reicht LITHOFIN MN-Grundreiniger aus. Ausblühungen entfernen Sie mit LITHOFIN MN-Zementschleierentferner.

4. Zusätzliche Oberflächenbehandlungen

dürfen erst vorgenommen werden, wenn der Belag vollständig getrocknet ist. Die Mindestwartezeit beträgt 4 Wochen und kann sich unter ungünstigen Bedingungen bis auf 3 Monate verlängern. Innenbeläge können während dieser Zeit mit LITHOFIN MN-Wischpflege gereinigt werden.

Imprägnieren

macht Betonwerksteinflächen wasserabweisend, d.h. kein Wasser dringt in den Stein ein. Dadurch bleibt der Stein länger sauber, das Grünwerden durch Algen wird für längere Zeit verhindert und die Flächen sind leichter zu reinigen.

LITHOFIN MN-Grundschutz schützt ohne Veränderung der Oberfläche und ist mehrere Jahre haltbar.

Eine zusätzliche Farbvertiefung, die den Betonwerkstein fast wie naß erscheinen läßt, erzielt man mit LITHOFIN MN-Farbvertiefer. Die so behandelten Flächen sind farbkraftiger und sehen frischer aus. Für innen und außen geeignet.

Für fleckgefährdete Bereiche eignet sich am besten LITHOFIN MN-Fleckstop. Nicht nur Wasser, sondern auch Öl und Fette dringen nicht mehr in die Oberfläche ein. Flecken werden weitgehend verhindert bzw. sind leichter zu entfernen. Die Imprägnierung ist unsichtbar, mehrere Jahre wirksam und für innen und außen geeignet.

Versiegeln

Beim Versiegeln entsteht ein glänzender Film, der die Oberfläche verschließt. Versiegelungen sind nur für den Innenbereich geeignet.

Mit LITHOFIN MN-Versiegelung erhält der Belag Seidenglanz und eine starke Farbkraftigung. Die Haltbarkeit beträgt mehrere Jahre.

Für feingeschliffene Beläge kann LITHOFIN MN-Politur eingesetzt werden, wodurch die Farbstruktur eines Belages aufgefrischt und bis auf Hochglanz poliert werden kann.

Versiegelte oder imprägnierte Flächen können wie unter 2. beschrieben gepflegt werden.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.