

Pflegeanleitung für Beläge aus Feinsteinzeug bei starker Beanspruchung z.B. in Supermärkten, Autohäusern u.a. gewerblichen Objekten

Richtig gepflegte Feinsteinzeugfliesen sind problemlos und erfordern wenig Unterhaltsaufwand. Bitte beachten Sie nachstehende Empfehlungen.

1. Bauschlußreinigung

Sobald Kleber und Fugenmaterial ausgehärtet sind, den Belag mit Lithofin KF-Zementschleierentferner reinigen. Dies gilt für alle Oberflächen, da auch leichter (unsichtbarer) Zementschleier das Anhaften von Schmutz erleichtert und somit die Pflege erschwert.

2. Zusätzliche Schutzimprägnierung

Polierte Oberflächen können nach der Bauendreinigung mit Lithofin FZ-Schutzimprägnierung behandelt werden. Dadurch werden die keramikbedingten Kapillaren abweisend ausgerüstet und Fleckbildung durch ölige oder fettige Verschmutzungen weitgehend verhindert.

Strukturierte (Natur-) Oberflächen können nur in Sonderfällen nach Test an einer Probestelle imprägniert werden.

3. Unterhaltspflege

Alle Feinsteinzeugbeläge müssen regelmäßig gepflegt werden. Dem Wasser wird ein spezieller Wischwasserzusatz beigegeben.

täglich:

Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser werden ca. 200 ml **Lithofin FZ-Intensivreiniger** pro 10 Liter Wasser zugegeben. Damit läßt sich der anfallende Schmutz leicht und vor allem vollständig entfernen.

Verfahren: Mit nassem Tuch den Boden wischen, ca. 10 Minuten einwirken lassen. Starke Verschmutzungen evtl. bürsten. Danach mit ausgewrongenem Tuch die Reinigerlösung aufnehmen.

bei Bedarf:

Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung. Dem kalten oder lauwarmen Wasser **Lithofin FZ-Intensivreiniger** (je nach Verschmutzung bis zu 1 Liter auf 10 Liter Wasser) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten und nicht antrocknen lassen. Danach aufnehmen und ggf. mit sauberem Wasser nachwischen.

maschinelle Reinigung: Lithofin FZ-Intensivreiniger kann auch in Reinigungsautomaten (Scheuersaugmaschinen) verwendet werden. Dosierung ca. 0,3-0,4 Liter pro 10 Liter Wasser, ausreichend für ca. 100-150 qm Fläche. Bei Bedarf kann ein Entschäumer eingesetzt werden. **Wichtig: Die Flächen sollen gut naß werden und die Reinigerlösung Zeit zum Lösen des Schmutzes haben.**

Bitte beachten: Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bei polierter Oberfläche alle Produkte nur sparsam dosieren um Streifenbildung zu vermeiden.

4. Fleckentfernung

Besondere Verschmutzungen erfordern eine gezielte Reinigung:

Kalkablagerungen, Rostflecken, Bleistiftstriche	Mit Lithofin KF-Sanitärreiniger
Maschinenöl, Farbe, Harze, Tinte, Teer, Gummistreifen, Schuhabrieb	Mit Lithofin LÖSEFIX
In besonders hartnäckigen Fällen kann die zusätzliche Verwendung von Scheuersand das Reinigen erleichtern.	

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.