

Reinigen und Pflegen von Granit, Gneis u.ä.

Alle Bodenbeläge brauchen eine gewisse Unterhaltspflege. Dies gilt auch für Hartgestein wie Granit, Gneis u.a. Mit der richtigen Behandlung wird die Schönheit und das attraktive Aussehen Ihres Belages weiter gesteigert und bleibt ein Leben lang erhalten.

1. Nach dem Verfugen

Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, müssen die beim Ausfugen zurückbleibenden Zementschleier entfernt werden. Dazu sollte Lithofin MN-Zementschleierentferner verwendet werden. Er verursacht keine Verfärbungen z.B. durch Rostbildung und ist für diese Natursteine besonders geeignet. Je nach Verschmutzung ist die Anwendung pur bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt durchzuführen. Bei sehr starken Verschmutzungen kann auch Lithofin KUKÜ verwendet werden.

2. Zusätzliche Oberflächenbehandlung

Natursteine können durch eine Imprägnierung fleckunempfindlicher und im Aussehen farbkraftiger werden. Eine Oberflächenbehandlung darf nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen (die Trocknungszeit ist von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und kann bis zu 8 Wochen nach der Verlegung betragen) durchgeführt werden. Die empfohlenen Produkte sind leicht mit Rolle oder Pinsel aufzutragen und nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Bei stark saugfähigem Untergrund (Kaschmir White, Padang u.ä.) ist eine Imprägnierung **vor dem Verfugen** empfehlenswert. Dadurch wird ein Eindringen von Zementresten in die Oberfläche vermieden und eine leichtere Grundreinigung gewährleistet.

- a. **Lithofin MN-Fleckstop** bzw. **Lithofin Fleckstop W** rüstet die Flächen öl-, fett- und wasserabweisend aus. Dadurch werden Flecken weitgehend verhindert bzw. sind leichter entfernbar. Das Aussehen der Steine verändert sich nicht, manche können etwas dunkler werden. Lithofin MN-Fleckstop/Fleckstop W ist für polierte Innenflächen (Boden, Küchenarbeitsplatte, Tische) genauso geeignet wie für rauhe Beläge auf Terrassen und im Garten. Die Wirkung bleibt ca. 3-4 Jahre bestehen.
- b. **Lithofin MN-Farbvertiefer** kräftigt die Farben (Naßeffect) und macht die Oberflächen wasserabweisend. Diese Behandlung ist geeignet für alle saugfähigen d.h. gesägten, geflamten, geschliffenen und naturrauen Oberflächen, sie ist nicht geeignet für polierte Oberflächen. Eine gelegentliche Wiederholung ist im Außenbereich (z.B. einmal jährlich) erforderlich.

3. Regelmäßige Wischpflege

Alle Natursteinflächen, auch wenn sie imprägniert sind, müssen regelmäßig feucht gewischt werden. Verwenden Sie einen Schuß Lithofin MN-Wischpflege oder Lithofin GLASTILAN im (warmen) Wasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird nicht ausgelaugt, sondern bei regelmäßiger Anwendung immer schöner und satter in den Farben.

Bei stärkerer Verschmutzung etwas mehr Lithofin MN-Wischpflege zugeben und diese Bereiche schrubben. Bei starker Beanspruchung kann von Zeit zu Zeit eine Grundreinigung mit Lithofin MN-Grundreiniger erforderlich sein.

Hinweis: Stark fettlösende Mittel oder auslaugende Schmierseifen sowie wachs- und acrylhaltige Produkte sind zur dauernden Unterhaltspflege ungeeignet.

4. Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Bodenpflegemitteln können leicht mit Lithofin MN-Grundreiniger (oder Lithofin WEXA) entfernt werden. In hartnäckigen Fällen, wie auch bei Teer, Wachs, Holzlasuren u.ä., Lithofin LÖSEFIX verwenden. In schwierigen Fällen fragen Sie am besten den Fachmann.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.
(2000unimn03.00sn)